


Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600**Indeks:** 19.4108.2211.34

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.

Informacje o produkcie


Kategoria	Clean Class 3-9
Rodzina	RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
Nazwa	RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600
Indeks	19.4108.2211.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6314
Moc LED [W]	33,3
Strumień oprawy [lm]	5059
Moc oprawy [W]	34,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	145,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	SLMR (szyba laminowana matowa antyreflekcyjna)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	574 x 574 x 69

Fotometria



Akcesoria

Indeks	6BZBO60980
Nazwa	PRZYSSAWKA BO 609.80
Zdjęcie	

