

Produkt: AGAT CLEAN ISO LED CRI95 14400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600

Indeks: 19.4119.5541.34



Opis

Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym do oświetlenia takich pomieszczeń jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, sale wybudzeń, gabinety dermatologiczne, do oświetlania punktów pobierania krwi itp. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Wyrób jest wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania / CRI95 wyrób medyczny
Rodzina	AGAT CLEAN ISO LED CRI95
Nazwa	AGAT CLEAN ISO LED CRI95 14400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
Indeks	19.4119.5541.34



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	15666
Moc LED [W]	99,2
Strumień oprawy [lm]	12964
Moc oprawy [W]	102,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>95
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1196 x 596 x 76

Fotometria

