

**Produkt:** RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 9000 SLMR E IP65 940 KRG3K / 620X620

**Indeks:** 19.4121.4341.34



## Opis

Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym do oświetlenia takich pomieszczeń jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, sale wybudzeń, gabinety dermatologiczne, do oświetlania punktów pobierania krwi itp. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Wyrób jest produkowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe / CRI95 wyrób medyczny                       |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN ISO LED CRI95                                      |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 9000 SLMR E IP65 940 KRG3K / 620X620 |
| Indeks    | 19.4121.4341.34                                                |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 9791                                   |
| Moc LED [W]                        | 62                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 7845                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 63,6                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 123,3                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >95                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                                     |
| Materiał              | blacha stalowa                                 |
| Kolor                 | biały                                          |
| Przesłona             | SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna) |
| Odporność mechaniczna | IK08                                           |
| Wymiary [mm]          | 620 x 620 x 78                                 |

Fotometria

