

**Produkt:** ANGLE 2500 40° E 33 840**Indeks:** 19.4130.1221.33

## Opis

Regulowany, okrągły downlight do montażu w sufitach podwieszanych. Korpus oprawy wykonany z odlewanej ciśnieniowo aluminium w kolorze szarym lub białym. Układ optyczny w postaci odbłyśnika wykonanego z czystego aluminium o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60°. Stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP20/44. Produkt wyposażony w przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Oprawa zoptymalizowana do stosowania jako oświetlenie ogólne i akcentujące powierzchni handlowych, witryn sklepowych i różnych przestrzeni wewnętrznych.

## Informacje o produkcie

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania    |
| Rodzina   | ANGLE                   |
| Nazwa     | ANGLE 2500 40° E 33 840 |
| Indeks    | 19.4130.1221.33         |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 2521                                   |
| Moc LED [W]                        | 18                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 2114                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 21                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 100,7                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | 82                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 33,4° / 33,4° |
| Klasa ochrony                      | II                                     |
| Stopień szczelności                | IP20/44                                |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 50000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w sufit podwieszany |
| Materiał              | aluminium                         |
| Kolor                 | RAL 9010 (biały)                  |
| Przesłona             | szkła hartowana transparentna     |
| Odporność mechaniczna | IK04                              |
| Wymiary [mm]          | Ø151 x 125                        |
| Otwór montażowy [mm]  | Ø143                              |



Fotometria

