

**Produkt:** X-LINE G/K LED 2600 PLX EDD 24 840 LINE-1S / L-1122MM

**Indeks:** 19.4138.2123.24



## Opis

Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.

## Informacje o produkcie

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                                  |
| Rodzina   | X-LINE G/K LED LINE                                   |
| Nazwa     | X-LINE G/K LED 2600 PLX EDD 24 840 LINE-1S / L-1122MM |
| Indeks    | 19.4138.2123.24                                       |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 2617                                   |
| Moc LED [W]                                  | 13,3                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1744                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 14,4                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 121,1                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP20/44                                |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | aluminium                                           |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium                               |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                              |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                |
| Waga [kg]             | 3,3                                                 |
| Wymiary [mm]          | 1122 x 80 x 136                                     |
| Otwór montażowy [mm]  | 1122 x 70                                           |

Fotometria



Akcesoria

Indeks 0E1XLL-SLED  
Nazwa X-LINE SPINACZ OPRAW LED

