

**Produkt:** X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 21 830 / L-1406MM S-1,5M

**Indeks:** 19.4186.2111.21



## Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Jej charakterystyczną cechą jest dystrybucja światła zarówno w górną, jak i dolną półprzestrzeń. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano przesłonę mleczną PC oraz raster antyolśnieniowy (przeznaczony tylko dla dolnego rozsyłu). Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawiesiach. Źródła LED dystrybuujące światło w dolną jak i górną półprzestrzeń połączone są w jeden obwód i korzystają ze wspólnego, jednego zasilacza.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                                               |
| Rodzina   | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED                                                                 |
| Nazwa     | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 21 830 / L-1406MM S-1,5M |
| Indeks    | 19.4186.2111.21                                                                                 |



## Dane świetlne i elektryczne



|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 8077,5                                 |
| Moc LED [W]                                  | 41,3                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6300,5                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 46,9                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 132,6                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP40                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)  |

Dane mechaniczne




|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach                                                              |
| Materiał              | aluminium                                                                   |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary)                                                            |
| Przesłona             | PC/RASTER (poliwęglan opalizowany/raster antyodśnieniowy) [od góry/od dołu] |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                                        |
| Wymiary [mm]          | 1406 x 48 x 70                                                              |

Fotometria




Akcesoria

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KWANK-3                                        |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |




|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-8670-B-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |




|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 19.3272.1205.00                                                   |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |



|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KWB24K-3                                       |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-4-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-3-1,5                                                    |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

