

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 MICRO-PRM EDD 34 840 / L-1138MM S-1,5M

Indeks: 19.4190.1123.34



Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Dystrybucja światła tylko w dolną półprzestrzeń (L-DOWN). W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED Compact, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim Compact zastosowano przesłonę mleczną PLX lub Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim Compact przeznaczona jest do montażu na zawieszach. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	X-LINE SLIM LED COMPACT
Nazwa	X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 MICRO-PRM EDD 34 840 / L-1138MM S-1,5M
Indeks	19.4190.1123.34



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4458,5
Moc LED [W]	22,2
Strumień oprawy [lm]	3299,3
Moc oprawy [W]	25,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	132,6
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne




Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1138 x 48 x 70


Fotometria





Akcesoria


Indeks	6E1-500KW34K-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1- POINT
Zdjęcie	


Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB24K-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.4089.0004.00
Nazwa	X-LINE SLIM SOUND ABSORBENT L-1138MM RED
Zdjęcie	

Indeks	19.4089.0005.00
Nazwa	X-LINE SLIM SOUND ABSORBENT L-1138MM BLUE
Zdjęcie	

Indeks	19.4089.0006.00
Nazwa	X-LINE SLIM SOUND ABSORBENT L-1138MM GREY
Zdjęcie	