

**Produkt:** FASAD FLOOR LED 4400 SH SYM NARROW E IP67 830 / L=1237mm

**Indeks:** 19.4192.2611.00



## Opis

Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Układ optyczny składa się z soczewki liniowej wykonanej z przezroczystego PC. Przesłona to szyba hartowana przezroczysta mocowana w korpusie oprawy. Szczelność zapewniają wysokiej jakości uszczelki silikonowe. Wszystkie śruby mocujące wykonane ze stali INOX. Mocowanie w podłożu za pomocą puszek montażowej wykonanej z profilu aluminium dostarczonej w komplecie. Zastosowanie: oświetlenie placów i skwerów, oświetlenie dekoracyjne stref wejścia w budynkach oraz dróg dojścia i otoczenia budynków jak również iluminacja niewielkich obiektów architektonicznych lub przyrodniczych.

## Informacje o produkcie


|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                        |
| Rodzina   | FASAD FLOOR LED                                          |
| Nazwa     | FASAD FLOOR LED 4400 SH SYM NARROW E IP67 830 / L=1237mm |
| Indeks    | 19.4192.2611.00                                          |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 4406                                    |
| Moc LED [W]                        | 23,4                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 3742                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 24,7                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 151,5                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 30,2° / 113,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP67                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)  |

## Dane mechaniczne



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaż                | w podłożu                          |
| Materiał              | aluminium                          |
| Kolor                 | szary                              |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna) |
| Odporność mechaniczna | IK10                               |
| Waga [kg]             | 8,4                                |
| Wymiary [mm]          | 1237 x 120 x 127                   |

## Fotometria

