

**Produkt:** FASAD ODL04 LED 2000 SH E 20 IP67 840

**Indeks:** 19.4194.1121.20



## Opis

Oprawa do wbudowania do ziemi, korpus wykonany z odlewu wysokociśnieniowego aluminium, odporny na korozję, przesłona z szyby hartowanej o grubości 10 mm, natomiast pierścień zewnętrzny z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX. Mocowanie pierścienia do korpusu odbywa się za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Optykę oprawy stanowi aluminium anodyzowane o wysokim poziomie sprawności. Uszczelki silikonowe zapewniają długą żywotność i eksploatację oprawy. Oprawa dostarczana jest z puszką montażową w komplecie. Oprawa wyposażona w przewód zasilający 3x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 1,5 m. Odporność na obciążenia statyczne 2000 kg. Oprawa rekomendowana jest do oświetlania obiektów architektonicznych oraz przyrodniczych.

## Informacje o produkcie

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                     |
| Rodzina   | FASAD ODL04 LED                       |
| Nazwa     | FASAD ODL04 LED 2000 SH E 20 IP67 840 |
| Indeks    | 19.4194.1121.20                       |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 2430                                   |
| Moc LED [W]                        | 18                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 2186                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 23                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 95                                     |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 2                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°   |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP67                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 68000                                  |
| Lx/By                              | L90/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaż                | w podłożu                          |
| Materiał              | aluminium                          |
| Kolor                 | szary                              |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna) |
| Odporność mechaniczna | IK10                               |
| Waga [kg]             | 4,94                               |
| Wymiary [mm]          | Ø220 x 300                         |

Fotometria

