

**Produkt:** AGALINE LED 24000 ODB EDD 34 840 / L-1685MM

**Indeks:** 19.4211.6223.34



## Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

## Informacje o produkcie


|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                          |
| Rodzina   | AGALINE LED                                 |
| Nazwa     | AGALINE LED 24000 ODB EDD 34 840 / L-1685MM |
| Indeks    | 19.4211.6223.34                             |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 26094                                    |
| Moc LED [W]                                  | 123,6                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 25050,2                                  |
| Moc oprawy [W]                               | 138,4                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 181                                      |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 114,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                           |

## Dane mechaniczne





|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | na zwieszakach   |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona             | brak             |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Wymiary [mm]          | 1685 x 162 x 75  |

Fotometria





Akcesoria

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1ALLS-SP                                                                        |
| Nazwa   | AGALINE LED SPINACZ                                                               |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1ALLS-AE                                                                        |
| Nazwa   | AGALINE LED END-CAP<br>PLX/MICRO-PRM/MICRO-<br>LINE/ODB 34                        |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 1E1AL8030-3-2                                                                      |
| Nazwa   | OSŁONA 8030-3-2 RAL9016                                                            |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1ALLS-SPM                                                                         |
| Nazwa   | AGALINE LED SPINACZ<br>MASKOWNICA ODB 34                                            |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KW34K-5                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET                             |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-8670-B-1,5-5X                                                                 |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-<br>POINT                     |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWB34K-5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET                               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-5X                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-<br>POINT                       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                      |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                   |
| Zdjęcie |  |