

**Produkt:** AGALINE LED 20000 E 34 830 / L-2805MM  
**Indeks:** 19.4213.5111.34



### Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

### Informacje o produkcie

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                    |
| Rodzina   | AGALINE LED                           |
| Nazwa     | AGALINE LED 20000 E 34 830 / L-2805MM |
| Indeks    | 19.4213.5111.34                       |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 20660                                    |
| Moc LED [W]                                  | 103                                      |
| Strumień oprawy [lm]                         | 20660                                    |
| Moc oprawy [W]                               | 115,4                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 179                                      |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 114,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |

### Dane mechaniczne




|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | na zwieszakach   |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona             | brak             |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Wymiary [mm]          | 2805 x 56 x 45   |




Akcesoria

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Indeks | 0E1ALLS-SP          |
| Nazwa  | AGALINE LED SPINACZ |



|        |                        |
|--------|------------------------|
| Indeks | 0E1ALLS-E              |
| Nazwa  | AGALINE LED END-CAP 34 |




|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Indeks | 0E1ALLS-EP                               |
| Nazwa  | AGALINE LED END-CAP 34<br>POD PRZELOTOWE |



|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Indeks | 1E1AL8030-5-2           |
| Nazwa  | OSŁONA 8030-5-2 RAL9016 |




|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KW34K-3                                        |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |




|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-8670-B-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |




|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 19.3272.1205.00                                                   |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |



|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KWB34K-3                                       |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-4-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-3-1,5                                                    |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

