

**Produkt:** ATENA LINE V3 LED 32500 OPTICS-ASY E IP65 04 840

**Indeks:** 19.4215.5121.04



## Opis

Oprawa przemysłowa przeznaczona do montażu nastropowego, zwieszanego lub na słupach i wysięgnikach. Korpus prostokątny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego o odchudzonej i lżejszej konstrukcji w porównaniu do standardowej wersji Atena Line LED. Górna powierzchnia oprawy gładka, bez radiatora. Boczek z odlewu aluminium zaprojektowane specjalnie pod konstrukcję oprawy. Dostępny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Źródła światła chronione dedykowaną soczewką. Konstrukcja oprawy charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65. Możliwość doboru optyki o różnej dystrybucji światła. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynów, przemysłu ciężkiego i obiektów sportowych.

## Informacje o produkcie


|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                               |
| Rodzina   | ATENA LINE V3 LED                                |
| Nazwa     | ATENA LINE V3 LED 32500 OPTICS-ASY E IP65 04 840 |
| Indeks    | 19.4215.5121.04                                  |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                  |
| Strumień LED [lm]                            | 34133                                |
| Moc LED [W]                                  | 170,9                                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 30071                                |
| Moc oprawy [W]                               | 188                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 160                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | Rozsył asymetryczny -<br>Imax=-28°   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG1                                  |
| Klasa ochrony                                | I                                    |
| Stopień szczelności                          | IP65                                 |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Żywotność LED [h]                            | 102000                               |
| Lx/By                                        | L80/B10                              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -25 ÷ 40                             |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,98                                |
| Obciążalność obwodów                         | 7 (B10), 11 (B16), 7 (C10), 11 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach; nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał              | aluminium                                              |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)                                      |
| Przesłona             | OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach)           |
| Odporność mechaniczna | IK08                                                   |
| Wymiary [mm]          | 1133 x 136 x 126                                       |

Fotometria

