

**Produkt:** AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 830

**Indeks:** 19.4271.1411.34



### Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: łazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak również na zewnątrz.

### Informacje o produkcie



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                  |
| Rodzina   | AMETYST NEW LED                    |
| Nazwa     | AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 830 |
| Indeks    | 19.4271.1411.34                    |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 3876                                     |
| Moc LED [W]                                  | 23                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3052                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 25,8                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 118,3                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP65                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 80000 (2)                   |
| Lx/By                                        | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -20 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)  |

Dane mechaniczne



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy i naścienny      |
| Materiał              | poliwęglan                  |
| Kolor                 | biały                       |
| Przesłona             | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK10                        |
| Waga [kg]             | 1,13                        |
| Wymiary [mm]          | Ø356 x 76                   |

Fotometria

