

**Produkt:** X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 650/1300 PLX-T/PLX E 24 830 LINE-BM / L-570MM S-1,5M**Indeks:** 19.4303.5111.24

## Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawieszach. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Przesłona wykorzystywana do rozsyłu pośredniego (na górze oprawy) dostępna tylko w wersji PLX-T (przezroczyste PMMA). Oprawa w wersji systemowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                              |
| Rodzina   | X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED LINE                                                 |
| Nazwa     | X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 650/1300 PLX-T/PLX E 24 830 LINE-BM / L-570MM S-1,5M |
| Indeks    | 19.4303.5111.24                                                                |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 2104,2                                 |
| Moc LED [W]                                  | 10,3                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1586,6                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 12,1                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 131,1                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP40                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 80000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach                                                    |
| Materiał              | aluminium                                                         |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium                                             |
| Przesłona             | PLX-T/PLX (przezroczyste PMMA/opalizowane PMMA) [od góry/od dołu] |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                              |
| Wymiary [mm]          | 570 x 34 x 68                                                     |

Fotometria

