

**Produkt:** NEPTUN INOX LED COMPACT 8000 SH-ORNAMENTAL E IP65 840 / L-1200

**Indeks:** 19.4314.4121.20



### Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A2 (AISI 304). Opcjonalnie możliwość wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A4 (AISI 316). Przesłona z ornamentowego szkła hartowanego. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.

### Informacje o produkcie

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                                        |
| Rodzina   | NEPTUN INOX LED COMPACT                                        |
| Nazwa     | NEPTUN INOX LED COMPACT 8000 SH-ORNAMENTAL E IP65 840 / L-1200 |
| Indeks    | 19.4314.4121.20                                                |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 9270                                     |
| Moc LED [W]                                  | 47,3                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 8433,9                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 53,8                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 156,8                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° / 113,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP65                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 12 (B10), 19 (B16), 19 (C10), 30 (C16)   |

Dane mechaniczne



|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach                      |
| Materiał              | stal nierdzewna austenityczna INOX A2 (AISI 304) |
| Kolor                 | szary                                            |
| Przesłona             | SH-ORNAMENTAL (szkło ornamentowe hartowane)      |
| Odporność mechaniczna | IK08                                             |
| Wymiary [mm]          | 1283 x 120 x 72                                  |

Fotometria

