

Produkt: NEPTUN INDUSTRY LED 15000 PC-T OPTICS-ASY E 21 IP66 830 / 1563X115X110MM**Indeks:** 19.4343.6711.21

Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych. Układ optyczny oparty na soczewkach.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS
Nazwa	NEPTUN INDUSTRY LED 15000 PC-T OPTICS-ASY E 21 IP66 830 / 1563X115X110MM
Indeks	19.4343.6711.21




Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	14130
Moc LED [W]	74,5
Strumień oprawy [lm]	12299,5
Moc oprawy [W]	84,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	145,2
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	>0,95
Obciążalność obwodów	10 (B10), 16 (B16), 16 (C10), 32 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	PC-T (poliwęglan transparentny)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1563 x 115 x 110



Fotometria

