

**Produkt:** NEPTUN LED COMPACT V2 5500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / 1500X72X58MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X  
**Indeks:** 19.4349.3113.21



Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 16 A.

Informacje o produkcie

|                                                                                                                      |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                                                                                                            | Compact                                                                                         |
| Rodzina                                                                                                              | NEPTUN LED COMPACT V2                                                                           |
| Nazwa                                                                                                                | NEPTUN LED COMPACT V2 5500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / 1500X72X58MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
| Indeks                                                                                                               | 19.4349.3113.21                                                                                 |
| <div><div>CE</div><div>PZH</div><div>LED</div><div>E</div><div></div><div>IP66</div><div>IK10</div><div></div></div> |                                                                                                 |

Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 5083                                     |
| Moc LED [W]                                  | 31                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4787                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 33,2                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 144,2                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 102,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP66                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 90000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -25 ÷ 40                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)   |

Dane mechaniczne



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach    |
| Materiał              | poliwęglan                     |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary)               |
| Przesłona             | PC-FROZEN (poliwęglan mrożony) |
| Odporność mechaniczna | IK10                           |
| Wymiary [mm]          | 1500 x 72 x 58                 |

Fotometria

Akcesoria

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3206.0071.21                                                                    |
| Nazwa   | NEPTUN LED V2 UCHWYT<br>REGULOWANY 21 KPL.                                         |
| Zdjęcie |  |