

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / 1200X92X60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X
Indeks: 19.4351.6513.21



Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 16 A.


Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	NEPTUN LED COMPACT V2
Nazwa	NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / 1200X92X60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X
Indeks	19.4351.6513.21
CE PZH LED E IP66 IK10	

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9306
Moc LED [W]	59
Strumień oprawy [lm]	8652
Moc oprawy [W]	64,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	134,1
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1200 x 92 x 60

Fotometria



Akcesoria

Indeks	19.3206.0071.21
Nazwa	NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL.
Zdjęcie	