

Produkt: X-WALL K9 LED 3900 PLX E IP44 24 830 / L-1695MM

Indeks: 19.4355.6611.24



Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego – naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-WALL K9 LED
Nazwa	X-WALL K9 LED 3900 PLX E IP44 24 830 / L-1695MM
Indeks	19.4355.6611.24



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3788
Moc LED [W]	20
Strumień oprawy [lm]	2474
Moc oprawy [W]	21,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	114
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny - lmax=-47°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,2
Wymiary [mm]	1694 x 50 x 60

Fotometria

