

Produkt: RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM**Indeks:** 19.4357.A121.34

Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrząm wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

Informacje o produkcie



Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM
Indeks	19.4357.A121.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1485
Moc LED [W]	9
Strumień oprawy [lm]	829
Moc oprawy [W]	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	82,9
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	Ø300 x 188

Fotometria



Akcesoria

Indeks	6E1-1600-3-W3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-O 34 LENGHT 1,6M WIRE 3X 3-POINTS
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KW1P-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	