

Produkt: METEOR LUX LED 8800 OPAL E 840

Indeks: 19.4358.1521.34



## Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

## Informacje o produkcie


|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe              |
| Rodzina   | METEOR LUX LED                 |
| Nazwa     | METEOR LUX LED 8800 OPAL E 840 |
| Indeks    | 19.4358.1521.34                |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 9130                                     |
| Moc LED [W]                                  | 46,8                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 7467                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 49,1                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 152,1                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 109,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -25 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)   |

Dane mechaniczne



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | nastropowy       |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | biały            |
| Przesłona             | opalizowane PMMA |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Waga [kg]             | 2,45             |
| Wymiary [mm]          | 1255 x 207 x 71  |

Fotometria

