

Produkt: METEOR V2 LED COMPACT 2600 PLX EDD 04 830 L-1203MM

Indeks: 19.4367.1413.04



Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej gładkiej lub mikropryzmatycznej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	METEOR V2 LED COMPACT
Nazwa	METEOR V2 LED COMPACT 2600 PLX EDD 04 830 L-1203MM
Indeks	19.4367.1413.04



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2752
Moc LED [W]	14,2
Strumień oprawy [lm]	2262,1
Moc oprawy [W]	15,9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 106° / 106°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1203 x 209 x 64

Fotometria

