

**Produkt:** METEOR V2 LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 L-620MM  
**Indeks:** 19.4367.2621.34



Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej gładkiej lub mikropryzmatycznej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.


Informacje o produkcie

|                                                                                                                           |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kategoria                                                                                                                 | Compact                                               |
| Rodzina                                                                                                                   | METEOR V2 LED COMPACT                                 |
| Nazwa                                                                                                                     | METEOR V2 LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 L-620MM |
| Indeks                                                                                                                    | 19.4367.2621.34                                       |
| <div><div>CE</div><div>LED</div><div>E</div><div>⏚</div><div>IP20</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div>⚡</div></div> |                                                       |

Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 4634                                   |
| Moc LED [W]                        | 24                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 3934,3                                 |
| Moc oprawy [W]                     | 26,9                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 146,3                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 84,2° / 91,4° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP20                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 90000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                   |
| Materiał              | blacha stalowa               |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)             |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                         |
| Wymiary [mm]          | 620 x 209 x 64               |

Fotometria

