

**Produkt:** NEPTUN INOX INDUSTRY LED 10000 SH-ORNAMENTAL E IP65 840 / L-1200 HT50

**Indeks:** 19.4368.2121.20



### Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A2 (AISI 304). Opcjonalnie możliwość wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A4 (AISI 316). Przesłona z ornamentowego szkła hartowanego. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych, do pracy w temperaturze otoczenia od -40° do +50° C.

### Informacje o produkcie

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                                                    |
| Rodzina   | NEPTUN INOX INDUSTRY LED                                              |
| Nazwa     | NEPTUN INOX INDUSTRY LED 10000 SH-ORNAMENTAL E IP65 840 / L-1200 HT50 |
| Indeks    | 19.4368.2121.20                                                       |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 10536                                  |
| Moc LED [W]                        | 50                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 9587,8                                 |
| Moc oprawy [W]                     | 56                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 171,2                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | 111                                    |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 80000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 50                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

### Dane mechaniczne

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach                      |
| Materiał              | stal nierdzewna austenityczna INOX A2 (AISI 304) |
| Kolor                 | szary                                            |
| Przesłona             | SH-ORNAMENTAL (szkło ornamentowe hartowane)      |
| Odporność mechaniczna | IK08                                             |
| Wymiary [mm]          | 1283 x 120 x 72                                  |



Fotometria

