

**Produkt:** LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V 600 36° E 04 827 / S-1,5M

**Indeks:** 19.4379.1361.04



## Opis

LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V to kompaktowa, ale wydajna oprawa zwieszana zaprojektowana z myślą o minimalistycznym i stylowym oświetleniu. Montaż do szyn niskonapięciowych 48V. Ta klasyczna, cylindryczna oprawa, wykonana z aluminium, skutecznie odprowadza ciepło z wysokowydajnego źródła światła o mocy 4 W, zapewniając strumień świetlny o wartości ponad 500 lumenów. LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V oferuje szeroką gamę wersji, aby zaspokoić unikalne wymagania każdego projektu dzięki dostępności wersji z temperaturą barwową 2700 K, 3000 K lub 4000 K, CRI80 lub CRI90 i z czterema rozsyłami światła (15 °, 24 °, 36 ° i 50 °). Aby zwiększyć wszechstronność, oprawa ta jest również wyposażona w funkcję ściemniania DALI, umożliwiając tworzenie szeregu scen świetlnych odpowiednich dla przestrzeni mieszkalnych, eleganckich przestrzeni retail lub przestrzeni biurowych o wysokim standardzie, zapewniając zarówno estetyczny wygląd, jak i doskonałość funkcjonalną.

## Informacje o produkcie


|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Projektorzy                                                |
| Rodzina   | LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V                           |
| Nazwa     | LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V 600 36° E 04 827 / S-1,5M |
| Indeks    | 19.4379.1361.04                                            |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                  |
| Strumień LED [lm]                            | 620,6                                |
| Moc LED [W]                                  | 4,3                                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 495,9                                |
| Moc oprawy [W]                               | 5,4                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 91,8                                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 2700                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 34° / 38,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                  |
| Klasa ochrony                                | III                                  |
| Stopień szczelności                          | IP20                                 |
| Zasilanie                                    | 48 V DC                              |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                               |
| Lx/By                                        | L80/B10                              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                               |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                |

## Dane mechaniczne



|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Montaż                | do szyny 48 V, na zwieszakach            |
| Materiał              | aluminium                                |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)                        |
| Przesłona             | układ optyczny oparty na soczewkach PMMA |
| Odporność mechaniczna | IK04                                     |
| Wymiary [mm]          | Ø33 x 65                                 |

Fotometria

