


Produkt: FARGO 1300 120° E 04 IP65 840 10W**Indeks:** 11.5100.2411.04

Opis

Zewnętrzny projektor LED z rodziny Fargo. Oprawa przeznaczona do oświetlania parkingów, magazynów, elewacji budynków oraz wszelkich zastosowań zewnętrznych. Projektor przeznaczony do montażu natynkowego na ścianie. Korpus oprawy wykonany z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z szybą ochronną, wykończony w kolorze czarnym. Stopień ochrony oprawy przed wpływem środowiska IP65. Oprawa umożliwia odchylenie o 90°. Oprawa wyposażona jest w system soczewek PMMA dla każdej diody z ochronną szybą hartowaną o kącie świecenia 120°.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	FARGO
Nazwa	FARGO 1300 120° E 04 IP65 840 10W
Indeks	11.5100.2411.04




Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1426,8
Moc LED [W]	8,2
Strumień oprawy [lm]	1284,2
Moc oprawy [W]	9,6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	133,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	120°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 64000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 45
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	0,95

Dane mechaniczne

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	0,4
Wymiary [mm]	152 x 113 x 28



Fotometria

