




X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED

Anbauleuchten









Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 35^\circ$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.





















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200	4212 / 4432	25,5	3000 / 4000	1126 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250	5265 / 5540	31,8	3000 / 4000	1406 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400	8424 / 8864	50,9	3000 / 4000	2248 x 48 x 70

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000	
Lx/By	L80/B10	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

Produktmerkmale:

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)

Zusätzliche Informationen:

* zur Auswahl

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.