



AGAT CLEAN SLIGHT LED

Oprawy Clean do wbudowania



Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.




Laboratorium kosmetyczne Dr Irena Eris, Piaseczno



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600	2617	14,4	4000	595 x 595 x 35
AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900	3926	21,7	4000	595 x 595 x 35
AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400	4565	24,7	4000	595 x 595 x 35
AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200	5234	28,2	4000	595 x 595 x 35
AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600	6848	35,3	4000	595 x 595 x 35
AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800	9130	49,1	4000	595 x 595 x 35

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SH (szyba hartowana transparentna)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024