




### **AGAT CLINIC LED**

#### Clean-Einbauleuchten







Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 35^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.


















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGAT CLINIC LED 5000/2200	4952/2093/916 / 5199/2197/961	36,2/13,5/8,7	3000 / 4000	595 x 595 x 130
AGAT CLINIC LED 4000/2200	4334/2093/916 / 4550/2197/961	30,5/13,5/8,7	3000 / 4000	595 x 595 x 130

# **Technische Zeichnung:**



### Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

<sup>\*</sup> zur Auswahl

## **Produktmerkmale:**

Montageart	in Moduldecken	
Leuchtenkörper	Stahlblech	
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß)	
Abdeckung	MICRO-PRM PLX (mikroprismatischer Diffusor PMMA und PMMA opal)	