



## **AGAT LED DECO SMOOTH**

#### Einbauleuchten









Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Büro LUXIONA Poland, Warschau


















# Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGAT LED DECO SMOOTH 5400	5222 / 5383,1	27,8	3000 / 4000	595 x 595 x 120
AGAT LED DECO SMOOTH 7500	7337,2 / 7564,1	39,9	3000 / 4000	595 x 595 x 120

# **Technische Zeichnung:**



### Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

# **Produktmerkmale:**

Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken		
Leuchtenkörper	Stahlblech		
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)		
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)		

# Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

<sup>\*</sup> zur Auswahl