



## AGAT LED DECO SMOOTH

Einbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken.  
Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ .  
Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Büro LUXIONA Poland, Warschau



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGAT LED DECO SMOOTH 5400	5222 / 5383,1	27,8	3000 / 4000	595 x 595 x 120
AGAT LED DECO SMOOTH 7500	7337,2 / 7564,1	39,9	3000 / 4000	595 x 595 x 120

## Technische Zeichnung:



**Produktmerkmale:**

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos $\varphi$	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)

**Zusätzliche Informationen:**

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.