



AGAT SLIM LED

Einbauleuchten










Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^\circ$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



FORMED - polnischer Hersteller der medizinischen Ausrüstung, Żywiec


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGAT SLIM LED 2600	2538 / 2672	13,9	3000 / 4000	1196 x 115 x 88 / 596 x 115 x 88
AGAT SLIM LED 4400	4442 / 4675	24,4	3000 / 4000	1196 x 115 x 88 / 596 x 115 x 88
AGAT SLIM LED 5200	5076,2 / 5343,4	27,8	3000 / 4000	1196 x 115 x 88
AGAT SLIM LED 8800	8883,4 / 9350,9	48,8	3000 / 4000	1196 x 115 x 88

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	in Moduldecken		
Leuchtenkörper	Stahlblech		
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)		
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)		