



AMETYST 500 LED

Anbauleuchten









Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Arbeitstemperaturbereich: -20 \div 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.



Familienschwimmbad, Białystok















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
AMETYST 500 LED 2700	2805 / 2970	17,9	3000 / 4000	Ø430 x 140
AMETYST 500 LED 3800	3876 / 4103	25,8	3000 / 4000	Ø430 x 140

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage		
Leuchtenkörper	Polycarbonat		
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)		
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)		

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellenbewegungssensor ausgestattet werden.