



ANGLE

Einbauleuchten









Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 35^\circ$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
ANGLE 2500 20°	3018,8 / 3108	18,4	3000 / 4000	Ø151 x 125
ANGLE 2500 40°	3018,8 / 3108	18,4	3000 / 4000	Ø151 x 125
ANGLE 2500 60°	3018,8 / 3108	18,4	3000 / 4000	Ø151 x 125
ANGLE 3700 20°	3995,3 / 4110,8	26,4	3000 / 4000	Ø151 x 125
ANGLE 3700 40°	3995,3 / 4110,8	26,4	3000 / 4000	Ø151 x 125
ANGLE 3700 60°	3995,3 / 4110,8	26,4	3000 / 4000	Ø151 x 125

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	89000 (1) / 100000 (2)	
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2)	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

Produktmerkmale:

Montageart	in abgehängter Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau) RAL 9010 (weiß) *
Abdeckung	gehärtetes Glas

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

^{*} zur Auswahl