



FARGO

Industrieleuchten



Für Innen- und Außenanwendung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 45° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
FARGO 1300 120°	1426,8	9,6	4000	152 x 113 x 28
FARGO 4000 120°	4978,2	29,3	4000	209 x 154 x 30
FARGO 7000 120°	6825	46,8	4000	237 x 188 x 36
FARGO 13000 120°	15401,2	98,3	4000	320 x 261 x 38
FARGO 20000 120°	21988,2	146,8	4000	420 x 294 x 51
FARGO 26000 120°	29146,8	199,8	4000	470 x 385 x 51

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 64000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Wandleuchte	
Leuchtenkörper	Aluminium	
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)	
Abdeckung	gehärtetes Glas	