



KUBIK POLE 4D

Oprawy zewnętrzne



Ażurowa konstrukcja z dużymi wycięciami płaszczyzn bocznych co nadaje oprawie lekkość. Szczelny moduł LED ze zintegrowaną soczewką, zapewniającą czterokierunkowy, symetryczny rozsył światła. Montaż w podłożu na specjalnie zaprojektowanych fundamentach. Możliwe wykonanie w opcji z redukcją strumienia lub ściemniające DALI. Zastosowanie: oświetlenie ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.




Osiedle "Awangarda", Warszawa



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK POLE 4D 2000	2805	20	4000	220 x 220 x 1100
KUBIK POLE 4D 3900	4148	26	4000	220 x 220 x 1100
KUBIK POLE 4D 5500	5916	41	4000	220 x 220 x 3000

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000
Lx/By	L70/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	5
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)

Cechy mechaniczne:

Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7021 (szary czarny)
Przesłona	brak

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020