



LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2

Compact



Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kształt okrągły. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 3000 K lub 4000 K, wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$. Produkt do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych.



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200	2042 / 2197	12,5	3000 / 4000	Ø220 x 54
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800	2916	17,3	4000	Ø280 x 54

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	30000
Lx/By	L70/B10
CRI	>80
Dostępne zasilacze	standard (E)

Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy i naścienny
Materiał	poliwęglan
Kolor	biały
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)

Informacje dodatkowe:

Możliwość wyposażenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu.