



LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2

Compact




Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage.
Gehäuse aus Polycarbonat. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse:
II.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1200	2197	12,5	4000	220 x 220 x 54
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800	2916	17,3	4000	280 x 280 x 54
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400	3855	23,1	4000	280 x 280 x 54

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	
Umgebungstemperatur [°C]	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet werden.