



## LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2

Compact




Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kształt kwadratowy. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 3000 K lub 4000 K, wskaźnik oddawania barw  $Ra > 80$ . Produkt do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, kłatkach schodowych.



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1200	2197	12,5	4000	220 x 220 x 54
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800	2916	17,3	4000	280 x 280 x 54
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400	3855	23,1	4000	280 x 280 x 54

## Rysunki techniczne:



## Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	30000
Lx/By	L70/B10
CRI	>80
Dostępne zasilacze	standard (E)

## Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy i naścienny
Materiał	poliwęglan
Kolor	biały
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)

## Informacje dodatkowe:

Możliwość wyposażenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu.



Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2026