



LUMBO LED

Strahler









Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
LUMBO 1800	2058	12,8	4000	Ø120 x 148
LUMBO 2500	2709	18,8	4000	Ø120 x 148
LUMBO 3700	4111	26,4	4000	Ø120 x 148

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle LED Netzspannung 220240 V, 5060 Hz Lebensdauer [h] 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/77000
Lebensdauer [h] 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/77000
(1) / 100000 (2) / 100000 (3)/86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
CRI >80
SDCM (LED-Quellen) 3
Umgebungstemperatur -20 ÷ 35 [°C]
Betriebsgerät Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

^{*} zur Auswahl

Leistungsfaktor cos φ >0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Schienenstrahler	
Leuchtenkörper	Aluminium	
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9003 (weiß) *	
Abdeckung	keiner	