



MINI UP LED

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium / Rostfreier Stahl. Arbeitstemperaturbereich: $-20 \div 35^{\circ}$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

Name	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
MINI UP LED 11.5200.0032.20	182	3	3000	Ø65 x 150

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	110..277 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70
CRI	80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	im Boden
Leuchtenkörper	Aluminium / Rostfreier Stahl
Leuchtenfarbe	Rostfreier Stahl
Abdeckung	gehärtetes Glas



Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-04-2026