



PAREO COMPACT

Compact



Oprawa zewnętrzna parkowa i ogrodowa, do źródeł powszechnego użytku na popularny trzonek E27. Korpus wykonany z odlew aluminium, źródło osłonięte rastrem aluminiowym ograniczającym ośnienie, przesłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu o wysokim stopniu odporności na czynniki mechaniczne. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.




Osiedle Jardin Bemowo, Warszawa



Główne parametry:

| Nazwa | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar D x H [mm] |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| PAREO COMPACT | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | Ø440 x 630 |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

| | |
|----------------------------|--|
| Typ źródła | RETROFIT E27 (brak w komplecie) |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h] | w zależności od użytego źródła światła |
| Lx/By | w zależności od użytego źródła światła |
| CRI | w zależności od użytego źródła światła |
| SDCM (źródła LED) | w zależności od użytego źródła światła |
| Temperatura otoczenia [°C] | |
| Dostępne zasilacze | brak |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |

Cechy mechaniczne:

| | |
|-----------|---------------------------|
| Montaż | na słupach / wysięgnikach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | poliwęglan transparentny |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 27-07-2021