



## PATOS O LED TUNABLE WHITE

Tunable White Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech.  
Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04.  
Schutzklasse: I.





Finanzamt, Krakau



## Hauptparameter:

| Name                             | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| PATOS O65 LED 4600 TUNABLE WHITE | 4650                | 33,5                        | 2700 ÷ 6500        | Ø672 x 150             |
| PATOS O65 LED 9800 TUNABLE WHITE | 9860                | 67,1                        | 2700 ÷ 6500        | Ø822 x 164             |

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                       |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz     |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 80000 (2)    |
| Lx/By                         | L70-B10 (1) / L80-B10 (2) |
| CRI                           | >90                       |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                         |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                    |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)            |
| Leistungsfaktor cos $\varphi$ | >0,95                     |

## Produktmerkmale:

|                |   |
|----------------|---|
| Montageart     | Einbauleuchte für Deckenmontage<br>(Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper | Stahlblech  |
| Leuchtenfarbe  | weiß  |
| Abdeckung      | PLX (PMMA opal)                                       |

## Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.