



RING T LED

Einbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 \div 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Es ist möglich, die Leuchte in modularen Decken zu montieren, sofern die Leuchte an der Hauptdecke aufgehängt ist. Sicherheit (Links etc.) auf der Client-Seite.




Nicht-invasives Medizinzentrum, Gdańsk



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
RING T 460 LED 6800	6578 / 6808	56	3000 / 4000	Ø475 x 70

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	36000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9010 (weiß) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	PLX (PMMA opal)