





RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED

Industrieleuchten









Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 45° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000	24990	171	4000	1270 x 320 x 55

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)	
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 45	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PC-T (transparentes Polycarbonat) SH (gehärtetes Glas)