



RUBIN LOOK LED SMOOTH

Anbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Vivid Games, Bydgoszcz



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700	2835	16,3	3000 / 4000	620 x 365 x 56
RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750	3750	29	3000 / 4000	620 x 365 x 56
RUBIN LOOK LED S SMOOTH 3750	3740	25	4000	620 x 365 x 56
RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400	5670 / 6061	33,2	3000 / 4000	1140 x 368 x 56 / 620 x 620 x 56
RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400	5607	33,2	4000	620 x 620 x 56
RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500	7875 / 7854	42,2	3000 / 4000	1140 x 368 x 56 / 620 x 620 x 56

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000/54000/100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3/4
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	PLX (PMMA opal)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 18-04-2024