



## STREETPARK M LED PREMIUM

Aussenleuchten



Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-40 \div 40^{\circ}$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit einem verstellbaren Griff ausgestattet, der für die Montage an Masten und Armen mit einem Durchmesser von 60 mm vorgesehen ist. Optionale Griffe sind auch für die Montage an Masten mit Enddurchmessern von 32 mm bis 76 mm erhältlich. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.




Osiedle na Woli, Warschau



## Hauptparameter:

| Type                              | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000  | 5287 / 4306         | 35                          | 5700 / 4000        | 718 x 311 x 103            |
| STREETPARK M LED PREMIUM HE 10000 | 10574               | 71                          | 5700               | 718 x 311 x 103            |
| STREETPARK M LED PREMIUM HE 15000 | 15861               | 106                         | 5700               | 718 x 311 x 103            |
| STREETPARK M LED PREMIUM HO 7500  | 7450                | 54                          | 5700               | 718 x 311 x 103            |
| STREETPARK M LED PREMIUM HO 15000 | 14900               | 107                         | 5700               | 718 x 311 x 103            |
| STREETPARK M LED PREMIUM HO 22000 | 22350               | 161                         | 5700               | 718 x 311 x 103            |

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle              | LED                   |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]          | 100000                |
| Lx/By                    | L80/B10               |
| CRI                      | >70                   |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40              |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)           |
| Leistungsfaktor cos φ    | >0,95                 |

## Produktmerkmale:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Montageart     | Mastmontage           |
| Leuchtenkörper | Aluminium             |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9007 (dunkelgrau) |
| Abdeckung      | gehärtetes Glas       |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
 Datum der letzten Aktualisierung: 03-04-2026