



STREETPARK MINI LED PREMIUM

Aussenleuchten



Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus
Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +40 °C.
Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.






Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500	3280	25	4000	507 x 209 x 144
STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500	5755	42	4000	507 x 209 x 144
STREETPARK MINI LED PREMIUM HE 8000	8090	55	4000	507 x 209 x 144

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/Bx	L80/B10
CRI	>70
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	gehärtetes Glas