



STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $-40 \div 50^{\circ}$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Der Durchmesser der Halterung beträgt 60 mm.



Hauptparameter:

Name	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100	2120,5	10,6	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700	2805,6	14,4	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400	3478,4	18,1	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000	4137,9	22	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200	4242	21,3	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600	4783,3	25,9	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200	5413,8	30	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400	5612	28,8	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700	6028,4	34,1	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500	6918,5	40,4	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800	6956	36,2	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000	8276	43,9	4000	513 x 180 x 85
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200	9566	51,8	4000	513 x 180 x 85

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	108000
Lx/By	L95/B10
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 50
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7035 (hellgrau)
Abdeckung	PMMA Linsen und gehärtetes Glas

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 18-05-2026