



# STREETPARK LED COMPACT

#### Compact









Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Gehäuse ÷ 40° aus C.



Polna Straße, Kodeń
















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
STREETPARK S LED COMPACT HO 5000	5588	42	5700	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED COMPACT HO 10000	11175	83	5700	628 x 266 x 99

# **Technische Zeichnung:**



# Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>70
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

# **Produktmerkmale:**

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas) gehärtetes Glas